



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 002BICO DOP del 27/06/2013

(Articolo IV Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011)

1. Codice unico di identificazione del prodotto:	Piastrelle in ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua $E_b > 10\%$ ,																		
2. Destinazione d'uso del prodotto:	Rivestimenti di pareti e pavimenti per interni																		
3. Nome, ragione sociale o marchio registrato e indirizzo del produttore:	<b>ASCOT GRUPPO CERAMICHE via Croce, 80 41014 Solignano ( MO )</b>																		
4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto:	Sistema 4																		
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente:	non applicabile																		
6. Prestazioni dichiarate:	<table border="1"><thead><tr><th>Caratteristica</th><th>Valori dichiarati</th><th>Norma tecnica armonizzata</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reazione al fuoco</td><td>Classe A1</td><td rowspan="7">EN 14411:2012</td></tr><tr><td>Cessione di sostanze pericolose</td><td></td></tr><tr><td>- piombo</td><td>NPD</td></tr><tr><td>- cadmio</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Resistenza all'adesione per: adesivo cementizio di tipo C2 (eccetto gelo)</td><td><math>&gt; 1 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Resistenza agli sbalzi termici per usi esterni</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Durabilità: - per interni - per esterni: resistenza al gelo</td><td>Passa NPD</td></tr></tbody></table>	Caratteristica	Valori dichiarati	Norma tecnica armonizzata	Reazione al fuoco	Classe A1	EN 14411:2012	Cessione di sostanze pericolose		- piombo	NPD	- cadmio	NPD	Resistenza all'adesione per: adesivo cementizio di tipo C2 (eccetto gelo)	$> 1 \text{ N/mm}^2$	Resistenza agli sbalzi termici per usi esterni	NPD	Durabilità: - per interni - per esterni: resistenza al gelo	Passa NPD
Caratteristica	Valori dichiarati	Norma tecnica armonizzata																	
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 14411:2012																	
Cessione di sostanze pericolose																			
- piombo	NPD																		
- cadmio	NPD																		
Resistenza all'adesione per: adesivo cementizio di tipo C2 (eccetto gelo)	$> 1 \text{ N/mm}^2$																		
Resistenza agli sbalzi termici per usi esterni	NPD																		
Durabilità: - per interni - per esterni: resistenza al gelo	Passa NPD																		
7. Dichiarazione:	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 3																		

Firmato a nome e per conto del produttore:

Simone Manicardi Direttore Tecnico

Solignano 27/06/2013

Firma